



FUJITSU COMFORT

Slank og stilfull

A++

5,3 kW
max effekt

3,38 kW
ved -10 °C

2,82 kW
ved -15 °C

Kapasitet er målt ved innnetemperatur på +20 °C

- ★ Budsjettvinner i sin klasse!
- ★ Perfekt til mindre boliger, loftstue eller kjeller
- ★ Svært god driftsøkonomi hele året
- ★ Elegant og meget støysvak

Mye varmepumpe for pengene

Dette er varmepumpen som med sitt avrundete design og budsjettvennlige pris passer perfekt i mindre boliger, loftstue, kjeller eller i garasjen. Om det er varme eller kjøling du ønsker deg, så gjør denne varmepumpen jobben. Fujitsu Comfort jobber rolig og er rimelig i drift.

Høy energiklasse

Fujitsu Comfort er en stillestående varmepumpe med høy komfort og god driftsøkonomi. Varmepumpen oppnår beste energiklasse innenfor sin spesifikkasjon.

Sommer- eller vinterbris

Varmepumpens optimale luftstrømstruktur gir komfortabel luftstrøm helt ned til gulvet enten du bruker den til kalde vinterdager eller kjøling på varme sommerdager.

Kapasitet ved ulike temperaturer

CDB	Comfort 4,0	Comfort 5,3
-15	2,12	2,82
-10	2,55	3,38
-5	2,97	3,94
0	3,40	4,51
5	3,83	5,07
7	4,00	5,30
10	4,,25	5,64
15	4,37	5,60

Full kontroll der du er

Et eget WiFi-adapter gjør det mulig å betjene varmepumpen direkte fra din smarttelefon, PC eller nettbrett. WiFi-adapteret

er ekstrautstyr som kan bestilles og installeres sammen med montering av varmepumpen.

Modell	Innedel	ASYG09KMCC	ASYG12KMCC
Modell utedel		AOYG09KMCC	AOYG12KMCC
Varmekapasitet	Min/Maks	0.9 - 4.0	0.9 - 5.3
Kjølekapasitet	Min/Maks	0.9 - 3.2	0.9 - 3.9
Effektfaktor varme	COP	4,52	4,17
Effektfaktor varme - sesong	SCOP	4,10	4,40
Effektfaktor kjøling	SEER	7,40	7,30
Energiklasse	Kjøling	A++	A++
Energiklasse	Varme	A+	A+
Luftmengde (max)	m ³ /h	750	770
Lydnivå innedel *(SPL) (Hi/Me/Lo/Qu)	dB(A)	42/36/31/22	42/36/31/22
Lydnivå utedel *(SPL)	dB(A)	46	50
Laveste driftstemperatur	Varmedrift	-15 °C	
Mål innedel (Høyde*bredde*dybde)	mm	270 * 834 * 222	
Mål utedel (Høyde*bredde*dybde)	mm	541 * 663 * 290	
Maks rørlengde forhåndsfylt	m	15m (inntil 20m ved etterfylling av gass)	
Sikringstørrelse (tilkopling)	ute	10 A	10 A
Wlan adapter [Tilbehør]		UTY-TFSXW1	

Tabellstandard gjelder ved +7 °C ute og +20 °C inne om ikke annet er oppgitt. Modellene leveres med inverterkompressor, 1 fas 230V, 50 HZ. *Fabrikkgaranti, leveranse er ofte bedre. ** Mildt klima, tilsvarende kysten / milde vintre. *** Kaldt klima, tilsvarende nord i Norge og innlandet i SørNorge. Kjølemedie, R32. Kjølemediefylling, 1,00 kg. CO² ekvivalent, 0,675 tonn.



GRATIS BEFARING

Send VP til 1963 / fujitsu-varmepumper.no